



3.1.1 · Aplicador de Etiquetas de Envío

YPX-T50B1

Aplicador de Etiquetas de Envío con Impresión y PC

“Etiquetado 100% eléctrico por impresión y aplicación para envíos de comercio electrónico”

VELOCIDAD

**Hasta 25
etiquetas/min**

ANCHO DE IMPRESIÓN
(MÁX.)

4"

RESOLUCIÓN

203 / 300 dpi

PESO

**220.46 lbs (100
kg)**

DESCRIPCIÓN GENERAL

La YPX-T50B1 es un aplicador de etiquetas de envío 100% eléctrico, con impresión y aplicación integradas, diseñado para eliminar el etiquetado manual en una línea de fulfillment o logística de alto volumen. Al ser completamente eléctrico y no neumático, no depende de una toma de aire comprimido y puede colocarse en cualquier punto de la planta.



VISTA 45°

DESCRIPCIÓN

La YPX-T50B1 es un aplicador de etiquetas de envío 100% eléctrico, con impresión y aplicación integradas, diseñado para eliminar el etiquetado manual en una línea de fulfillment o logística de alto volumen. Al ser completamente eléctrico y no neumático, no depende de una toma de aire comprimido y puede colocarse en cualquier punto de la planta.

Un sensor óptico detecta cada caja, paquete o sobre postal (poly mailer) conforme llega, activando el aplicador tipo tamp para colocar una etiqueta recién impresa con una posición precisa y repetible, sin necesidad de alineación manual.

La T50B1 se conecta a sistemas de gestión de almacén (WMS) y ERP para la generación y el rastreo de etiquetas en tiempo real, y se integra con líneas transportadoras existentes, funcionando como una adición lista para instalar (plug-and-play) en el flujo de envíos salientes, en lugar de una estación independiente.

Aplica hasta 25 etiquetas por minuto, imprime en material térmico plegado de hasta 4" de ancho, y ofrece resolución de impresión de 203 o 300 dpi (a elección), lo que le da calidad suficiente tanto para etiquetas de envío estándar como para etiquetas de cumplimiento normativo o de paquetería.

BENEFICIOS CLAVE

Beneficios de Operación

- Aplica hasta 25 etiquetas por minuto para tirajes de etiquetado de alto volumen
- El sensor óptico activa una colocación de etiqueta precisa y repetible por contacto (tamp)
- Impresión a 203 o 300 dpi (a elección) para etiquetas de envío y cumplimiento normativo
- Interfaz de pantalla táctil de 7"

Beneficios de Instalación

- Diseño 100% eléctrico, sin necesidad de toma de aire comprimido
- Se integra con líneas transportadoras existentes para operación en línea
- Conexión a sistemas WMS/ERP para generación y rastreo de etiquetas en tiempo real

Beneficios de Mantenimiento

- Componentes modulares estándar, consistentes con el resto de la plataforma YPX
- Diseño móvil y sin aire comprimido que facilita su reubicación y servicio

Beneficios de Confiabilidad

- El sensor óptico de precisión reduce paquetes sin etiqueta o mal etiquetados
- Configurable para un amplio rango de tamaños y materiales de empaque

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Aplicador de Etiquetas de Envío
Velocidad	Hasta 25 etiquetas por minuto
Material de Impresión	Material térmico plegado, ancho máx. 4", largo 1.97"-7.87"
Resolución de Impresión	203 dpi / 300 dpi (a elección)
Pantalla	Táctil de 7"
Potencia	1,500 W
Eléctrico	100/220V, 50/60Hz
Dimensiones (An x Pr x Al)	59.45" x 39.37" x 55.12"
Peso	220.46 lbs (100 kg)

Se integra con sistemas WMS/ERP para generación de etiquetas en tiempo real; lista para línea transportadora.

¿Le interesa la YPX-T50B1?

Contacte a YPXPACK para conocer precios, tiempos de entrega y solicitar una demostración en vivo.

sales@ypxpack.com
ypxpack.com
Guangzhou, Guangdong,
China