



2.2.1 · Selladora de Cajas Automática de Cinta Cruzada

YPX-ZFDC50B1

Selladora de Cajas Automática de Cinta Cruzada con Impresión, Aplicador de Etiqueta y PC

“Encintado orbital a 360° para un sello doble con evidencia de manipulación”

VELOCIDAD

**Hasta 15 cajas/
min**

TIPO DE SELLO

**Cinta cruzada
orbital 360°**

ALTO DE CAJA

3.54"-17.72"

PESO

**661.39 lbs (300
kg)**

DESCRIPCIÓN GENERAL

La YPX-ZFDC50B1 sella las cajas de la misma forma que la ZFD50B1, y además agrega un paso de encintado orbital a 360° que envuelve la cinta por completo alrededor de la caja, logrando un sello doble con evidencia de manipulación (tamper-evident), ideal para envíos de mayor valor o rutas donde el manejo en tránsito es más agresivo.



VISTA 45°

DESCRIPCIÓN

La YPX-ZFDC50B1 sella las cajas de la misma forma que la ZFD50B1, y además agrega un paso de encintado orbital a 360° que envuelve la cinta por completo alrededor de la caja, logrando un sello doble con evidencia de manipulación (tamper-evident), ideal para envíos de mayor valor o rutas donde el manejo en tránsito es más agresivo.

El cabezal de encintado cruzado envuelve la caja de forma automática, sin necesidad de cambios manuales, manejando el mismo rango de 3.15”-17.72” de ancho y 3.54”-17.72” de alto que la ZFD50B1 estándar, a una velocidad de hasta 15 cajas por minuto.

Al igual que su modelo hermano, incluye una opción de etiquetado por impresión y aplicación integrada, y un espacio de operación compacto y listo para usar (plug-and-play), ideal para centros de fulfillment de comercio electrónico y centros logísticos que necesitan un sello fuerte y consistente sin agregar un paso adicional de flejado o envoltura.

El almacenamiento de trabajos por PLC, los contadores de lote y el diagnóstico remoto en red se mantienen de la plataforma estándar de selladora de cajas a la medida.

BENEFICIOS CLAVE

Beneficios de Operación

- El encintado orbital a 360° crea un sello doble con evidencia de manipulación
- Elimina la mano de obra de sellado manual con cinta en la línea de empaque
- Reduce el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo del sellado manual
- Reduce el consumo de cinta frente al sellado manual y mejora la consistencia del sello
- Hasta 6 veces más rápida que el sellado manual de cajas

Beneficios de Instalación

- Almacenamiento de trabajos por PLC, contadores de lote, estadísticas de empaque y niveles de acceso por usuario
- Interfaz lista para dispositivos de alimentación en una línea totalmente automatizada

Beneficios de Mantenimiento

- Componentes modulares estándar
- Soporte remoto en red para diagnóstico de fallas
- Autodiagnóstico integrado
- Puntos de servicio eléctrico de acceso rápido

Beneficios de Seguridad

- Diseño alineado al estándar ISO 9001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Selladora de Cajas Automática de Cinta Cruzada
Velocidad	Hasta 15 cajas por minuto
Ancho de Caja	3.15” – 17.72”
Largo de Caja	5.12” – sin límite
Alto de Caja	3.54” – 17.72”
Potencia	1,800 W
Eléctrico	110/220V, 50/60Hz
Dimensiones (An x Pr x Al)	88.58” x 47.24” x 54.92”
Peso	661.39 lbs (300 kg)

El encintado cruzado a 360° envuelve la cinta por completo alrededor de la caja para brindar evidencia de manipulación.

¿Le interesa la YPX-ZFDC50B1?

Contacte a YPXPACK para conocer precios, tiempos de entrega y solicitar una demostración en vivo.

sales@ypxpack.com
ypxpack.com
Guangzhou, Guangdong,
China