



正面



45°视角

1.1.2 · 桌面式投袋机

YPX-BD60C

桌面式打印贴单投袋机

“无批次订单履约 —— 打印、贴单与 PC 控制一体化集成”

速度

每小时最高 1,200 袋

袋型尺寸

8"-24"宽 × 12"-32"
长

薄膜厚度

1-4 mil

重量

508 磅 (230 千克)

产品概述

YPX-BD60C 将台式装袋平台升级为完整的电商订单履约工作站，集全电动立式自动装袋机、集成打印贴单一体机构与 PC 控制系统于一体。设备延续了 XB40 免压缩空气、随处移动的设计理念，同时针对更大袋型与更高产能进行了优化。

产品介绍

YPX-BD60C 将台式装袋平台升级为完整的电商订单履约工作站，集全电动立式自动装袋机、集成打印贴单一体机构与 PC 控制系统于一体。设备延续了 XB40 免压缩空气、随处移动的设计理念，同时针对更大袋型与更高产能进行了优化。

BD60C 既可使用聚乙烯卷膜（筒膜），也可使用预开口卷膜袋。筒膜方式可实现袋长即时可调，相比固定尺寸的预制袋，能有效降低材料成本，并减少运费按体积计费带来的额外开销。

可选配的热转印打印机可直接在薄膜上打印文字、条码或图案；打印贴单一体机构也可在包装的同时完成快递标签的粘贴，实现单件出货、无需批次处理的一步到位打包流程。

与该系列其他立式装袋机一样，BD60C 采用零力封口装置、压平整形机构，以及符合 ISO 9001 标准的整机结构，全机采用标准化通用部件制造，方便现场维护保养。

核心优势

操作优势

- 支持手动开关、手动模式或全自动循环操作
- 压平整形装置减少封口褶皱
- 集成打印贴单一体工位，或可选配热转印袋身打印功能
- 紧凑机身设计，适合履约工位使用
- 彩色触摸屏操作界面

安装优势

- 支持筒膜或预开口卷膜袋，快速切换袋型
- PLC 支持任务存储、批次计数、包装统计与权限分级
- 预留自动进料及产线自动化设备接口
- 陶瓷发热元件，快速启动

维护优势

- 标准化模块部件
- 支持远程联网故障诊断
- 内置自诊断功能
- 侧盖快拆，便于维护

安全优势

- 零力封口装置闭合
- 可选配光幕联锁安全装置
- 符合 ISO 9001 设计标准

技术参数

型号	立式自动装袋机（打印贴单 + PC 控制）
速度	每小时最高 1,200 袋
袋宽	8" – 24"
袋长	12" – 32"
薄膜厚度	1 – 4 mil
封口宽度	1/8"
功率	1,200 W
电源	220V, 50/60Hz
外形尺寸（宽x深x高）	62" x 34" x 65"
重量	508 磅（230 千克）

可使用筒膜或预开口卷膜袋；可选配热转印打印机。

对 YPX-BD60C 感兴趣？

如需了解报价、交货周期或预约现场演示，请联系 YPXPACK。

sales@ypxpack.com

ypxpack.com

Guangzhou, Guangdong, China