



正面



45°视角

2.3.1 · 纸箱尺寸半自动调节封箱机

# YPX-BT4030S

纸箱尺寸半自动调节快速贴单封箱机

“紧凑型上下双面输送带封箱机，助力应对旺季爆单”

速度

每分钟最高 20 箱

箱宽

3.15"-11.81"

箱高

3.54"-15.75"

重量

508 磅 (230 千克)

## 产品概述

YPX-BT4030S 是一款上下双面输送带半自动封箱机，专为中小型电商纸箱设计，专门用于应对旺季包装高峰，无需额外增加人手。

产品介绍

YPX-BT4030S 是一款上下双面输送带半自动封箱机，专为中小型电商纸箱设计，专门用于应对旺季包装高峰，无需额外增加人手。多边形机身结构稳固支撑胶带头基座，双侧输送带带动纸箱通过设备，一次性完成上下封口，避免仓促人工封箱常见的纸箱变形、胶带贴歪等问题。宽度与高度可根据纸箱规格手动调节，换型操作简单快捷。

设备可适配宽度 3.15" 至 11.81"、高度 3.54" 至 15.75" 的纸箱，封箱速度最高可达每分钟 20 个纸箱，采用标准市电运行，无需压缩空气，且无需预热，开机即可投入使用。

整机功耗仅 180 W，是封箱机产品线中能耗最低的机型；与该系列其他产品一样，采用标准化通用部件制造，便于维护保养。

核心优势

- 操作优势**
- 取代产线人工封箱贴胶带作业
  - 降低因重复性动作导致的员工受伤风险
  - 相较人工封箱可减少约 30% 的胶带用量
  - 封箱速度最高可达人工封箱的 6 倍，约 5 分钟即可完成人工需 30 分钟的工作量
  - 宽度与高度手动调节，适应不同纸箱规格的快速换型
- 安装优势**
- PLC 支持任务存储、批次计数、包装数据统计及用户权限分级
  - 预留自动进料接口，可实现全自动化产线对接
- 维护优势**
- 标准化模块部件
  - 支持远程联网故障诊断
  - 内置自诊断功能
  - 无需预热，开机即可投入使用
- 安全优势**
- 低功耗设计，仅 180 W
  - 符合 ISO 9001 设计标准

技术参数

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 型号          | 半自动封箱机                   |
| 速度          | 每分钟最高 20 箱               |
| 箱宽          | 3.15" – 11.81"           |
| 箱长          | 5.12" – 不限               |
| 箱高          | 3.54" – 15.75"           |
| 功率          | 180 W                    |
| 电源          | 220V, 50/60Hz            |
| 外形尺寸（宽x深x高） | 78.74" x 29.53" x 36.61" |
| 重量          | 508 磅（230 千克）            |

根据纸箱规格手动调节宽度与高度；无需车间压缩空气。

**对 YPX-BT4030S 感兴趣？**

如需了解报价、交货周期或预约现场演示，请联系 YXPXPACK。

sales@ypxpack.com

ypxpack.com

Guangzhou, Guangdong, China