



正面

1.2.1 · 全自动打包机

YPX-K75A1

快递袋尺寸自适应打印贴单全自动打包机

“自动测量尺寸的智能装袋机，集成打印与贴单功能”

速度
每分钟最高 20 袋

产品宽度（最大）
25.59"

产品高度（最大）
5.71"

重量
1,102.31 磅（500 千克）

产品概述

YPX-K75A1 是一款面向大产能履约产线的智能测量自动装袋机：产品经输送带水平送入，机器实时测量每件产品的长度，按其实际尺寸自动裁切成袋，而非对所有产品统一使用固定袋长。

产品介绍

YPX-K75A1 是一款面向大产能履约产线的智能测量自动装袋机：产品经输送带水平送入，机器实时测量每件产品的长度，按其实际尺寸自动裁切成袋，而非对所有产品统一使用固定袋长。

封口采用热刀端封与可调式切封刀相结合的方式，产品通过横封后切刀随即动作，因此 K75A1 可在高速运行下适应不同长度的产品，操作人员无需在切换 SKU 时重新设置袋长。

薄膜通过与输送带联动的翻膜机构送入，可适应较大范围的产品高度与宽度；产品前沿与后沿传感器可确保每件产品周围的袋长保持一致。系统需要压缩空气支持（6.0–8.0 kgf/cm²），可适配宽度不超过25.59"、高度不超过 5.71" 的产品。

集成的 Sato 品牌打印贴单一体机构可在包装的同时完成快递标签或产品识别标签的打印与粘贴；带联锁装置的安全防护罩可在整个作业循环中保护操作人员远离封口与传送区域。

核心优势

操作优势

- 三边切封设计，成品外观整洁
- 高强度侧边封刀，可裁切封合聚乙烯薄膜，维护成本低
- 自动检测产品长度，实现按需装袋
- 运行速度最高可达每分钟 20 次循环
- 封闭式输送带轻柔传送软性产品；软启动输送带适用于单件或多件批量包装
- 集成 Sato 打印贴单一体机构，用于快递或产品标签打印

安装优势

- 可轻松集成至现有生产线
- 兼容厚度不超过 3 mil 的聚乙烯薄膜，包括快递袋专用材质

维护优势

- 机械部件经过强化设计，适应高强度作业环境
- 封口温度可记录、可校准调节

安全优势

- 带联锁装置的安全防护罩，限制作业过程中的人员接触
- 零力封口装置闭合
- 符合 ISO 9001 设计标准

技术参数

型号	智能测量装袋机
速度	每分钟最高 20 袋
产品宽度（最大）	25.59"
产品长度（最大）	29.53"
产品高度（最大）	5.71"
气源要求	6.0 – 8.0 kgf/cm ²
功率	3,500 W
电源	110/220V, 50/60Hz
外形尺寸（宽x深x高）	86.61" x 43.31" x 59.06"
重量	1,102.31 磅（500 千克）

需车间提供压缩空气；已集成 Sato 品牌打印贴单一体机构。

对 YPX-K75A1 感兴趣？

如需了解报价、交货周期或预约现场演示，请联系 YPXPACK。

sales@ypxpack.com

ypxpack.com

Guangzhou, Guangdong, China