



正面



45°视角

3.1.1 · 快递包裹贴单机

YPX-T50B1

快递包裹打印贴单机

“全电动打印贴单一体机，专为电商出库发货设计”

速度

每分钟最高 25 张标签

打印宽度（最大）

4"

分辨率

203 / 300 dpi

重量

220.46 磅（100 千克）

产品概述

YPX-T50B1 是一款全电动打印贴单一体机，用于取代高产能履约或物流产线中的人工贴单环节。由于采用全电动而非气动结构，设备无需接入压缩空气管路，可根据需要灵活布置于车间任意位置。

产品介绍

YPX-T50B1 是一款全电动打印贴单一体机，用于取代高产能履约或物流产线中的人工贴单环节。由于采用全电动而非气动结构，设备无需接入压缩空气管路，可根据需要灵活布置于车间任意位置。

光电传感器可在纸箱、包裹或快递袋到达时自动识别，触发贴单头以贴合式（tamp）方式将刚打印好的标签精准、稳定地粘贴到位，全程无需人工对位。

T50B1 可与仓库管理系统（WMS）及 ERP 系统对接，实现标签实时生成与数据追踪，并可与现有传送带产线无缝集成，作为出库发货流程中的即插即用设备使用，而非独立工作站。

设备贴单速度最高可达每分钟 25 个标签，可打印宽度不超过 4" 的折叠式热敏标签，支持 203 或 300dpi 可选打印分辨率，既能满足标准快递标签需求，也可用于合规标签或承运商专用标签打印。

核心优势

操作优势

- 贴单速度最高可达每分钟 25 张，满足大批量贴单需求
- 光电传感器触发精准、可重复的贴合式贴单动作
- 支持 203 或 300 dpi 可选打印分辨率，适用于快递及合规标签
- 配备 7" 触摸屏操作界面

安装优势

- 全电动设计，无需接入压缩空气
- 可与现有传送带产线集成，实现在线作业
- 对接 WMS/ERP 系统，实现标签实时生成与数据追踪

维护优势

- 标准化模块部件，与 YPX 全系列产品保持一致
- 可移动、免压缩空气设计，便于移机与维护

可靠性优势

- 高精度光电传感器可减少漏贴或错贴单签的情况
- 可根据不同包装尺寸与材质灵活配置

技术参数

型号	快递贴单机
速度	每分钟最高 25 张标签
打印介质	折叠式热敏标签，最大宽度 4"，长度 1.97"-7.87"
打印分辨率	203 dpi / 300 dpi（可选）
显示屏	7" 触摸屏
功率	1,500 W
电源	100/220V, 50/60Hz
外形尺寸（宽x深x高）	59.45" x 39.37" x 55.12"
重量	220.46 磅（100 千克）

对接 WMS/ERP 系统实现标签实时生成；可直接接入传送带产线。

对 YPX-T50B1 感兴趣？

如需了解报价、交货周期或预约现场演示，请联系 YPXPACK。

sales@ypxpack.com

ypxpack.com

Guangzhou, Guangdong, China