



正面



45°视角

1.1.3 · 桌面式投袋机

YPX-WBD60A

桌面式打印贴单卧式投袋机

“水平上料设计，适用于长条、大件及异形产品包装”

速度

每分钟最高 20 袋

袋型尺寸

11.02"-23.62"宽 ×
16.54"-33.46"长

薄膜厚度

1.57-3.15 mil

重量

440.92 磅（200 千克）

产品概述

YPX-WBD60A 将立式装袋平台改造为水平前置上料结构，专为不适合传统立式装袋机的长条形、大件或异形产品设计 —— 例如挂装服装、相框类产品、管材或多件套装。

产品介绍

YPX-WBD60A 将立式装袋平台改造为水平前置上料结构，专为不适合传统立式装袋机的长条形、大件或异形产品设计 —— 例如挂装服装、相框类产品、管材或多件套装。

产品放置于水平工作台上，预开口卷膜袋从上方覆盖包裹产品，出料输送带负责将成品输送至下游传送设备。设备结构开放、操作简便，可有效缩短培训时间，这对于旺季临时用工或人员流动率较高的场景尤为重要。

可选配热转印打印机或贴单机构，可在袋身上打印或粘贴文字、条码或图案；内置自动化接口可方便地对接机器人或其他自动化上料设备，实现 WBD60A 的自动供料。

机台底部配备万向轮便于移动，并延续了该系列装袋机统一采用的零力封口装置与光幕安全选配方案。

核心优势

整机特点

- 采用预开口卷膜袋
- 大尺寸彩色触摸屏，提示信息与报警清晰易读
- 出料输送带设计，操作空间开阔，便于对接下游传送设备
- 操作简便，缩短旺季临时用工的培训时间
- 万向轮底座，机身紧凑，便于移动

维护优势

- 标准化模块部件
- 支持远程联网故障诊断
- 内置自诊断功能
- 电气部件维护点快速可达

安全优势

- 零力封口装置闭合
- 可选配光幕联锁安全装置
- 符合 ISO 9001 设计标准

技术参数

型号	卧式自动装袋机
速度	每小时最高 1,200 袋（每分钟 20 袋）
袋宽	11.02" – 23.62"
袋长	16.54" – 33.46"
薄膜厚度	1.57 – 3.15 mil
功率	1,500 W
电源	110/220V, 50/60Hz
外形尺寸（宽x深x高）	52.01" x 38.07" x 71.42"
重量	440.92 磅（200 千克）

内置接口，支持机器人或自动化设备为长条形、长度可变产品自动上料。

对 YPX-WBD60A 感兴趣？

如需了解报价、交货周期或预约现场演示，请联系 YPXPACK。

sales@ypxpack.com

ypxpack.com

Guangzhou, Guangdong, China