



左侧



45°视角

2.1.1 · 纸箱尺寸全自动调节封箱机

YPX-ZFD50B1

纸箱尺寸全自动调节打印贴单封箱机

“上侧双面输送带封箱，集成实时打印贴单功能”

速度
每分钟最高 15 箱

箱宽
3.15"-17.72"

箱高
3.54"-17.72"

重量
573 磅 (260 千克)

产品概述

YPX-ZFD50B1 是一款全电动上侧双面输送带全自动封箱机，专为取代产线末端人工手动封箱工序设计。设备使用标准市电运行，无需压缩空气，可安装于车间任意位置，并随产线调整灵活移动。

产品介绍

YPX-ZFD50B1 是一款全电动上侧双面输送带全自动封箱机，专为取代产线末端人工手动封箱工序设计。设备使用标准市电运行，无需压缩空气，可安装于车间任意位置，并随产线调整灵活移动。

纸箱通过人工放入，由不锈钢滚轮输送并电动精准定位，在纸箱通过设备的同时完成上下封口，可适配宽度 3.15" 至 17.72"、高度 3.54" 至 17.72"、长度几乎不受限制的各类纸箱，封箱速度最高可达每分钟15 个纸箱。

内置打印贴单一体机构可在每个纸箱封箱的同时完成实时贴单，特别适合箱型规格随订单变化的多 SKU电商、第三方物流（3PL）及云仓等运营场景。

设备采用 PLC 控制系统，支持任务存储、批次计数与包装数据统计，整机采用标准化通用部件制造，现场维护简便。

核心优势

操作优势

- 取代产线人工封箱贴胶带作业
- 降低因重复性动作导致的员工受伤风险
- 相较人工封箱可减少约 30% 的胶带用量
- 封箱速度最高可达人工封箱的 6 倍
- 每个纸箱的胶带位置一致、贴合平整

安装优势

- PLC 支持任务存储、批次计数、包装数据统计及用户权限分级
- 预留自动进料接口，可实现全自动化产线对接

维护优势

- 标准化模块部件
- 支持远程联网故障诊断
- 内置自诊断功能
- 电气部件维护点快速可达

安全优势

- 符合 ISO 9001 设计标准

技术参数

型号	全自动智能封箱机
速度	每分钟最高 15 箱
箱宽	3.15" – 17.72"
箱长	5.12" – 不限
箱高	3.54" – 17.72"
功率	1,800 W
电源	220V, 50/60Hz
外形尺寸（宽x深x高）	74.09" x 47.24" x 54.92"
重量	573 磅（260 千克）

集成实时打印贴单功能，适用于多 SKU 运营场景。

对 YPX-ZFD50B1 感兴趣？

如需了解报价、交货周期或预约现场演示，请联系 YPXPACK。

sales@ypxpack.com
ypxpack.com
Guangzhou, Guangdong, China