



左侧



45°视角

2.2.1 · 纸箱尺寸全自动调节十字缠绕封箱机

YPX-ZFDC50B1

纸箱尺寸全自动调节打印贴单十字缠绕封箱机

“360° 环绕十字缠绕封箱，双重防拆封保护”

速度

每分钟最高 15 箱

封箱方式

360° 环绕十字缠绕

箱高

3.54"-17.72"

重量

661.39 磅（300 千克）

产品概述

YPX-ZFDC50B1 的基础封箱方式与 ZFD50B1 相同，并在此基础上增加 360° 环绕十字缠绕工序，将胶带完整环绕缠绕整个纸箱，形成具备防拆封识别效果的双重封口 —— 特别适用于高价值货物运输，或运输途中搬运较为粗放的物流路线。

产品介绍

YPX-ZFDC50B1 的基础封箱方式与 ZFD50B1 相同，并在此基础上增加 360° 环绕十字缠绕工序，将胶带完整环绕缠绕整个纸箱，形成具备防拆封识别效果的双重封口 —— 特别适用于高价值货物运输，或运输途中搬运较为粗放的物流路线。

十字缠绕机构可自动完成纸箱环绕缠绕，无需人工换型调整，可适配与标准款 ZFD50B1 相同的3.15"-17.72" 宽度与 3.54"-17.72" 高度范围，封箱速度最高可达每分钟 15 个纸箱。

与同系列产品一样，本机型可选配集成打印贴单功能，机身紧凑、即插即用，适合需要在不增加额外缠绕工序的情况下获得牢固、稳定封箱效果的电商履约中心与物流枢纽。

PLC 任务存储、批次计数及远程联网诊断功能均延续自标准款智能封箱机平台。

核心优势

操作优势

- 360° 环绕十字缠绕，形成防拆封双重封口
- 取代产线人工封箱贴胶带作业
- 降低因重复性动作导致的员工受伤风险
- 相较人工封箱减少胶带用量，同时提升封箱一致性
- 封箱速度最高可达人工封箱的 6 倍

安装优势

- PLC 支持任务存储、批次计数、包装数据统计及用户权限分级
- 预留自动进料接口，可实现全自动化产线对接

维护优势

- 标准化模块部件
- 支持远程联网故障诊断
- 内置自诊断功能
- 电气部件维护点快速可达

安全优势

- 符合 ISO 9001 设计标准

技术参数

型号	十字缠绕全自动封箱机
速度	每分钟最高 15 箱
箱宽	3.15" – 17.72"
箱长	5.12" – 不限
箱高	3.54" – 17.72"
功率	1,800 W
电源	110/220V, 50/60Hz
外形尺寸（宽x深x高）	88.58" x 47.24" x 54.92"
重量	661.39 磅（300 千克）

360° 十字缠绕将胶带完整环绕纸箱，提供防拆封识别效果。

对 YPX-ZFDC50B1 感兴趣？

如需了解报价、交货周期或预约现场演示，请联系 YPXPACK。

sales@ypxpack.com

ypxpack.com

Guangzhou, Guangdong, China